



Scotch™ Klebeband 2321

Abdeckklebeband

Produktinformation

4/97

Produktbeschreibung / Märkte

Scotch™ Klebeband 2321 ist ein beiges, feingekrepptes Papierklebeband, das sich für allgemeine Abdeck- und Haltezwecke im Industriebereich eignet.

Merkmale	Vorteile	Nutzen
* Latex imprägnierter, feingekreppter Papierträger	* Lösemittelbeständigkeit	* Verhindert Durchbluten des Klebebandes
	* Anpassungsfähigkeit	* Leichtes Maskieren in Kurven
	* Geringe Dicke	* Gute Farbkanten
	* Leichtes Abreißen von Hand	* Anwenderfreundliche Handhabung
	* Einreißbeständigkeit	* Problemloses Abziehen in einem Stück
	* Gute Lackhaftung	* Beständigkeit gegen Verunreinigung des Lackes durch Lackpartikel
* Kontrolliert vernetzter Gummi-Harz-Klebstoff	* Gute Soforthaftung	* Klebt sofort
	* Hohe Dauerhaltekraft	* Kein Ablösen von der Oberfläche

Anwendungen / Merkmale

Das Scotch™ Klebeband 2321 eignet sich für allgemeine Abdeck- und Haltezwecke, wie z.B. bei kurzen Lackierarbeiten, Befestigen, Halten, Verschließen, Bündeln, Montage und anderen Arbeiten, die bei Trocknungsprozessen bis zu 70 °C über eine Stunde durchgeführt werden.

Scotch™ Klebeband 2321

Produktmerkmale

Dicke	:	0.135 mm	AFERA 4006
Klebkraft zu Stahl	:	6.5 N/25 mm	AFERA 4001
Reißfestigkeit	:	88 N/25 mm	AFERA 4004
Dehnung	:	10 %	AFERA 4005
Temperaturbeständigkeit	:	70 °C	

Gute Resultate und leichte Entfernbarkeit können bei unterschiedlichen Temperaturen/Verweilzeiten auf verschiedenen Oberflächen erreicht werden. Tests sollten durchgeführt werden, um die Leistung des Scotch™ Klebebandes 2321 in Ihrem individuellen Prozeß zu bestimmen. Die besten Resultate bei leichter Entfernbarkeit werden bei einer Temperatur von 70 °C für 60 min. erreicht.

Standardabmessungen

Breite (mm)	:	15, 19, 25, 30, 38, 50, 75 und 100
Länge (m)	:	50

Lagerung

Das Klebeband ist an einem sauberen und trockenen Ort aufzubewahren. Eine Temperatur von 21°C bei einer Luftfeuchtigkeit von 50 % ermöglicht die längste Haltbarkeit.

* Wichtiger Hinweis:

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren jeweils gültigen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

3M ist ein Warenzeichen der Firma 3M.



3M Deutschland GmbH
Industrie-Klebebänder,
Klebstoffe und Spezialprodukte

Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss
Telefon 0 21 31 / 14 33 30
Telefax 0 21 31 / 14 38 17

Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier