



Scotch® Klebeband 862

Filament-Klebeband, armiert

Produkt-Information

8/2004

Beschreibung

Scotch® Filament-Klebeband 862 ist mit einer Armierung aus Polypropylen-Monofilament verstärkt. Das Trägermaterial aus Polypropylen sorgt für ausgezeichnete Beständigkeit gegen Abrieb, Feuchtigkeit und Abnutzung. Der spezielle Klebstoff hingegen zeichnet sich durch gute Haftung auf Metall- und Kartonagenoberflächen aus.

Anwendungen

Für den Auftrag steht eine Reihe von Handdispensern zur Verfügung. Das Klebeband wird idealerweise bei Raumtemperatur aufgebracht. Nach der Verklebung behält es seine Funktionsfähigkeit bei allen Temperaturen, denen ein Packstück während Transport und Lagerung üblicherweise ausgesetzt ist.

Klebeband Merkmale*	862
Klebstoff	Synthetikkautschuk (lösungsmittelfrei)
Trägermaterial	Polypropylen
Gesamtdicke	117µm (0,117mm) ASTM D-3652
Farbe	Bitte an den Kundenservice wenden
Schälkraft auf Stahl	5,4 N/cm ASTM D-3330
Reißkraft	210 N/cm ASTM D-3759
Reißdehnung	30% ASTM D-3759
Kern – Innendurchmesser	76,2 mm (3'')

Lieferdaten	862
Rollenlänge (m) Standard	Bitte an den Kundenservice wenden
Rollenbreite (mm)	Bitte an den Kundenservice wenden

Lagerung

An einem trockenen, sauberen Ort, unverarbeitet, 12 Monate nach Eingang beim Kunden im Originalkarton bei 18– 21°C Lagertemperatur und 40 bis 50% relativer Luftfeuchtigkeit. Ware nach Eingangsalter verarbeiten.

*** Wichtiger Hinweis:**

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren jeweils gültigen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

3M ist ein Warenzeichen der Firma 3M



3M Deutschland GmbH
Industrie-Klebebänder,
Klebstoffe und Spezialprodukte

Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss
Telefon 0 21 31 / 14 33 30
Telefax 0 21 31 / 14 38 17
www.3M-Klebetchnik.de
email: kleben.de@mmm.com

Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier