



SC-DH

Surface Conditioning Disc

Scheiben für Reinigungs- und Finisharbeiten

Produkt-Information Scotch-Brite™ Faservliesprodukte

Produktaufbau

Feinheitsgrade:

Type A:

coarse (braun),
medium (rot),
very fine (blau)
super fine (grau)

Type S:

Abmessungen: Durchmesser: 25 - 300 mm

Maschinensysteme



Merkmale	Vorteile	Nutzen
Surface Conditioning Vlies	Offene Konstruktion	Kein Zusetzen
Gewebeunterlage	Reißfest	Einsatz auf Winkel- und Excenterschleifern
Eingebautes Schleifhilfsmittel	Auch zum Trockenschliff geeignet	Naß und trocken einsetzbar
Kontrollierbare Schneidleistung	Geringer Materialabtrag	Keine Zerstörung kritischer Toleranzen

SC-DH

Anwendungsbereiche:

Werkstoffe

Stahl, Edelstahl, Buntmetalle, Kunststoffe, Lacke.

Werkstücke

Entrosten und Reinigen von flachen Metallteilen; Entfernen von Anlauffarben und Dichtungsresten; Oberflächenvorbereitung nach dem Entfernen von Schweißnähten; vor dem Beschichten oder Lackieren, Erzeugen eines dekorativen Finish; Reduzieren der Rauigkeit nach dem Schleifen.

Zubehör

3M Haftstützteller je nach Durchmesser.

Anwendungsempfehlungen

Durchmesser mm	Maximale Drehzahl U/min	Empfohlene Arbeitsgeschwindigkeit U/min
50	23000	10000 - 15000
75	20000	10000 - 15000
100	8000	6500
115	8000	6500
125	8000	6500
150	6000	4500
178	6000	4500
200	4500	3800

Sicherheitshinweise



3M Service

Haben Sie technische Fragen?

Ihr Ansprechpartner ist Herr Wolfgang Scheibe

Telefon: 09 51 / 4 75 33

Telefax: 09 51 / 4 75 33

Haben Sie Fragen zum Umweltschutz oder zur Produktsicherung?

Telefon: 0 21 31 / 14 20 42

Telefax: 0 21 31 / 14 35 87

Wichtiger Hinweis:

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich für den von Ihnen individuell vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.



3M Deutschland GmbH
Schleif- und Poliersysteme
Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss

Telefon 0 21 31 / 14 27 10
Telefax 0 21 31 / 14 38 56
<http://www.3M.com/de/schleifen>
email: schleifen.de@3m.com

SBI 108
SC-DH
Version 01/99